

# Teboil Termo Oil 15, 32, 100

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масла серии **Teboil Termo Oil** – высококачественные масла-теплоносители.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Teboil Termo Oil 15, 32** предназначены для использования в закрытых теплообменных системах. **Teboil Termo Oil 100** предназначено для условий, требующих применения сверхнизкого давления пара. Пригодны для использования в закрытых теплосистемах в диапазоне температур от -37°C (SAE 15) до +320°C (SAE 100) в соответствии с применяемым теплоносителем.

## СВОЙСТВА

Теплоносители **Teboil Termo Oil** обладают высокой термической стабильностью, низким давлением паров и отличной антиокислительной способностью.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Teboil Termo Oil** гарантируют удвоенные интервалы замены, предельная величина которых, как правило, определяется мониторингом теплоносителя.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	15	22	100
ISO VG	15	22	100
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	879	874	890
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	15	32	100
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	3,3	5,4	11
Индекс вязкости	80	100	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180	200	220
Температура самовоспламенения, °C	300	350	350
Температура застывания, °C	-42	-12	-12
Предельная рабочая температура, °C	<+200	<+300	<+320

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»