

NORD OIL MGE 46B

Гидравлическое масло

Масло **NORD OIL MGE 46B** производится на основе минерального базового масла глубокой селективной очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок. Масло обеспечивает высокий КПД гидростатических трансмиссий, высокий передаваемый крутящий момент во всем диапазоне расчетных оборотов и нагрузок. Данное масло отлично работает в различных климатических зонах, а также пригодно для длительного движения на малых скоростях и высоких рабочих нагрузках. Масло **NORD OIL MGE 46B** является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники отечественного производства. Масло производится в строгом соответствии с технологией производства и является высококачественным видом продукции для широкого круга потребителей.

Масло для гидрообъемных передач MGE-46B предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники отечественных производителей различных годов выпуска, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Соответствует требованиям:

ГОСТ 17479.3-85

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	46.8
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6.8
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	99
Содержание механических примесей	%	ГОСТ 10577	Отсутствие
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.95
Диаметр износа	мм	ГОСТ 9490	0.32
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	222
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-34
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	880

4л **NRG024**

5л **NRG025**

10л **NRG052**

20л **NRG026**

205л **NRG027**

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

