

# MT-16П

Сезонное моторное масло для транспортных дизелей

## **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**API CB**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

**MT-16П** – минеральное моторное масло с композицией моющей, антиокислительной, депрессорной и антипенной присадок, обеспечивающих уровень эксплуатационных свойств, превышающий требования группы B2.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Масло **MT 16П** предназначено для работы в транспортных дизелях типа B-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных

Наименование продукта при заказе: 1

Масло MT-16П, **ГОСТ 6360-83**

двигателей, а также для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов и насосных агрегатов, требующих применение масел уровня API CB или типа B2.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Хорошая термоокислительная стабильность
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства
- Обеспечение чистоты деталей двигателя в процессе эксплуатации

### **ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	MT-16П
Класс вязкости по SAE		40
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	893
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	239
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-25
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	5,6
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,85

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации