



Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 представляет собой малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенное для обеспечения длительных сроков эксплуатации двигателей, их высокую чистоту и экономичность расхода топлива.

Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 обеспечивает отличную защиту от износа при низких температурах и предотвращает загрязнения двигателя.

Основные особенности и преимущества:

- Увеличенные интервалы (Long Life) между сервисными обслуживаниями при полном соответствии требованиям VW
- Способствует экономии топлива (согласно ACEA C3)
- Поддержание на высоком уровне чистоты двигателя для обеспечения его максимальной мощности в течение продолжительного срока эксплуатации автомобиля
- Эффективная циркуляция масла и защита
- Полная совместимость с большинством дизельных сажевых фильтров (DPF) и каталитических конвертеров

Применение

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 разработано в полном соответствии со всеми последними требованиями к моторным маслам, предъявляемым со стороны группы VW Audi. Оно предназначено обеспечить более длительные интервалы замены масла, в том числе согласно графикам обслуживания VW и при контроле посредством электронных индикаторов.

Спецификации и одобрения

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	
Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:	
ACEA	C3

Типичные показатели

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30	
Вязкость, ASTM D 445	
cSt при 40° C	72.8

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30	
сСт при 100° С	12.1
Зольность сульфатная, ASTM D 874	0.6
Содержание фосфора	0.08
Температура вспышки, °С, ASTM D 92	254
Плотность при 15 °С, кг/л, ASTM D 4052	0.85
Температура застывания, °С, ASTM D 97	-45

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами. Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved