



Синтетическое высокотемпературное масло для цепей с добавлением графита **LIKSIR CHAIN HTG**

Техническое описание TDS/CHAINHTG/03.23

Дисперсия графита в синтетическом базовом масле с добавлением стабилизаторов температуры.

Синтетическая основа выступает в роли носителя и испаряется при температуре 250°C, оставляя на поверхности тонкую сухую пленку, способную выдерживать температуру до 600°C. Продукт обеспечивает эластогидродинамическое смазывание вплоть до 200°C, смешанное смазывание - от 200 до 300°C и режим сухого смазывания - от 300 до 500°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

LIKSIR CHAIN HTG применяется для смазывания механизмов, эксплуатируемых при высоких температурах. Предназначен для конвейерных цепей, низкоскоростных роликовых и шариковых подшипников, шпинделей с резьбой, подшипников скольжения, вкладышей и т.д. Находит применение в керамической, сталелитейной, пищевой (хлебопекарной), стекольной и химической промышленности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие смазывающие и проникающие свойства
- Малое испарение при высоких температурах
- Не содержит в составе твердых составляющих, не оставляет отложений на поверхности узла.
- Хорошая защита от коррозии
- Высокая устойчивость к вымыванию
- Широкий диапазон рабочих температур
- Высокая устойчивость к нагрузкам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ	LIKSIR CHAIN HTG
Базовое масло	Ester
Внешний вид	Сероватая вязкая жидкость
Динамическая вязкость при 25 °C, cSt	2000-2500
Температура вспышки, °C	>260
Нагрузка сваривания, кг	>240

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Перед нанесением тщательно перемешать. Нельзя применять для смазывания гипоидных передач автомобилей.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишков.

Несмотря на то, что пищевые смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSIR необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

