

NORD OIL SCOOTER 10W-40 SyntS

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло NORD OIL SCOOTER 10W-40 SyntS специально разработано для использования в четырехтактных двигателях скутеров, мопедов и другой мототехники.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL SCOOTER 10W-40 SyntS представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие комбинации базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL SCOOTER 10W-40 SyntS рекомендуется для четырехтактных двигателей мототехники. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках. При этом масло удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения и обеспечивает превосходную работу сцепления и КПП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Превосходная работа сцепления, отвечает требованиям JASO MA2
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/SM/SL/SJ
- JASO MA2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL SCOOTER 10W-40 SyntS
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	104,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	14,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	143
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 37
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,6
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	876

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

