



## NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL

Высокоэффективное моторное масло для высоких нагрузок (SHPD) на основе синтетических базовых масел. Рекомендовано для смешанного автопарка с дизельными и бензиновыми двигателями легковых, грузовых, строительных и сельскохозяйственных машин.

### ОПИСАНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел, предназначенное для дизельных двигателей с высокими нагрузками (SHPD). Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL рекомендовано для транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями с турбонаддувом или без. Современный подход к производству обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых рабочих и климатических условиях. В соответствии с предписаниями производителей NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL используется в смешанных автопарках для двигателей различных производителей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усовершенствованный сорт масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных брендов
- Отлично подходит как для легковых автомобилей, так и для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин
- Соответствует спецификациям европейских, американских и азиатских производителей
- Надежно предотвращает лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбоагрегатов
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Эффективная защита от окисления за счет синтетических базовых масел и специальных присадок

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E7/A3/B4
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M 3275-1
- MB 228.3/229.1
- MTU Type 2
- Mack EO-M PLUS
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3
- CAT ECF-2/ECF-1-a
- Cummins CES 20078/-77/-76/-75/-72/-71
- Detroit Diesel 93K215
- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Fiat 9.55535-G2/D2
- Voith Oil class A



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52





## NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL Diesel Premium 10W-30 CI-4/SL
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	74,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup>	ГОСТ 33	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	221
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 39
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,4
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	10,5
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	863

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.

4л	NRD054
5л	NRD055
10л	NRD117
20л	NRD038
205л	NRD039



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

