

NORD OIL CHAIN SyntF

Универсальное всесезонное синтетическое масло NORD OIL CHAIN SyntF предназначено для смазывания пильных цепей, звездочек и направляющих шин всех типов электрических и бензиновых пил, а также для лесозаготовительной и перерабатывающей техники. Рекомендовано для ручной или автоматической подачи масла к узлам смазывания.

ОПИСАНИЕ

Цепная смазка NORD OIL CHAIN SyntF представляет собой специальное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивающих превосходные адгезионные, смазывающие, консервационные и антикоррозионные свойства. NORD OIL CHAIN SyntF обеспечивает оптимальное прилипание мала к рабочим поверхностям, сокращая его разбрызгивание и стекание при рабочем процессе и простое оборудования, снижая расход масла. Защищает от износа и коррозии, предохраняет от перегрева шины, увеличивая ресурс цепи.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL CHAIN SyntF рекомендуется для всесезонного использования во всех типах цепных пил и распилочного оборудования ведущих производителей, таких, как Makita, Husqvarna, STIHL, Huter, Echo, Patriot, Калибр и других.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими адгезионными свойствами, обеспечивая хорошее налипание масла к рабочим поверхностям, не разбрызгиваясь при работе
- Обеспечивает уменьшение расхода масла и нагрева деталей
- Отличные смазывающие и противоизносные свойства продлевают срок службы цепи
- Имеет отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Обладает оптимальной вязкостью для эффективной смазки, снижая вибрации цепи, шин и звёздочек
- Вытесняет влагу и загрязнения, предотвращая коррозию
- Всесезонное применение, обеспечивает надёжную смазку при низких температурах

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL CHAIN
Цвет	Визуально	Синий
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	89
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	186
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	245
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

