



NORD OIL NORD OIL DIESEL HD

Серия высококачественных моновязких моторных масел на минеральной основе для смешанного автопарка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NORD OIL DIESEL HD 40, NORD OIL DIESEL HD 50 и NORD OIL DIESEL HD 60 представляют собой высококачественные моновязкие моторные масла класса вязкости SAE 40, SAE 50 и SAE 60. Взаимодействие отборных базовых масел и современных присадок обеспечивает широкий спектр областей его применения. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL DIESEL HD используются в соответствии с предписаниями производителя в смешанных автопарках для бензиновых и дизельных двигателей различных производителей. Современный подход в производстве моторных масел обеспечивает широкий спектр применения и безопасную эксплуатацию в любых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первоклассные масла для многофункционального использования в дизельных и бензиновых двигателях различных брендов
- Подходит как для легковых автомобилей, так и для грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин
- Отлично подходит для турбодвигателей
- Предотвращает образование лака и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбонагнетателей
- Стабильная смазочная пленка и отличная защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Низкий расход масла и высокоэффективная защита от окисления

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E7/E5/E3
- ACEA A3/B4
- API CF-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN 270
- MB 228.0/228.2
- MTU Type 2
- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- Volvo VDS
- ZF TE-ML 02C



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52





NORD OIL NORD OIL DIESEL HD

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Метод | NORD OIL DIESEL HD 40 | NORD OIL DIESEL HD 50 | NORD OIL DIESEL HD 60 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Класс SAE | | 40 | 50 | 60 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 9,3-12,5 | 12,5-16,3 | 14,2-16,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 120 | 120 | 120 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 245 | 255 | 260 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -30 | -30 | -30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 6 | 6 | 6 |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D 874 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | | 0,860 | 0,864 | 0,870 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO
Стремление к совершенству
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А
www.nord-oil.com
8 800 775 50 52

