

NORD OIL MOTO SPORT 5W-50

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло NORD OIL MOTO SPORT 5W-50 специально разработано для использования в четырехтактных двигателях мототехники со сцеплениями, работающими в масляной ванне.

ОПИСАНИЕ

NORD OIL MOTO SPORT 5W-50 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических базовых масел. Взаимодействие полностью синтетических базовых масел и современного пакета присадок обеспечивает высокий уровень производительности.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORD OIL MOTO SPORT 5W-50 рекомендуется для четырехтактных двигателей мотоциклов с общим масляным контуром для двигателя, сцепления и редуктора. Оно отличается высокой степенью термической стабильности и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках. При этом масло удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения и обеспечивает превосходную работу сцепления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Превосходная работа сцепления, отвечает требованиям JASO MA2
- Оптимальная низкотемпературная вязкость
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с моторными маслами одинаковых спецификаций

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/SM/SL/SJ
- JASO MA2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	NORD OIL MOTO SPORT 5W-50
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ²	ГОСТ 33	168,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ²	ГОСТ 33	20,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	144
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	232
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	- 36
Щелочное число, мг/КОН	ГОСТ 30050	7,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	880

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству
NORD OIL

