



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Havens UTTO 15W30

### ОПИСАНИЕ

**Havens** UTTO 15W30 это сверхвысокоэффективная многофункциональная трансмиссионная смазка для строительной техники.

### ОСОБЕННОСТИ

Этот смазочный материал обеспечивает:

- высокую способность к поглощению давления
- снижение износа
- снижение шума
- отличные вязкостно-температурные свойства
- отличные показатели долговечности
- совместимость со всеми уплотнительными материалами.

### ПРИЛОЖЕНИЯ

Используется в трансмиссиях и приводах мостов, особенно для гипоидных передач с высокой нагрузкой. Не использовать в качестве моторного масла.

Соответствует требованиям: API GL 4, Allison C-4; Ford ESN M2C 86B, C, Ford ESN M2C 134-D; Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145; NEW HOLL. FNHA-2-C-201.00; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F качество

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Havens UTTO 15W30		
Основные свойства	SAE Grade	15W30
	Performance	GL-4
Параметры испытания	ASTM Method	Стандартные значения
Плотность @ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0.885
Вязкость @ 100°C, сСт	ASTM D445	10.90
Вязкость @ 40°C, сСт	ASTM D445	65.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Температура возгорания, °C	ASTM D92	220
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-30

*Приведенные выше значения являются типичными значениями на дату публикации. Компания Havens Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.*